


9 mm d'Stärke
17 Kg/m²

<p>Harz + Besonderen Mineralien + Beschichtung</p>	<p>5 YEARS GUARANTEE</p>	<p>Beschichtung mit exzellentem Hydrolysewiderstand.</p>	<p>Hohe UV- und Wetterbeständigkeit</p>
<p>Beschichtung für hohe Ritzhärte und Abriebfestigkeit (0,01 mm nach UNE EN 14688; max. erlaubt 0,1 mm).</p>	<p>Antibakterielle Behandlung R<2 ISO 22196.</p>	<p>Spezielle Schnitte erhältlich Zuschnitt für Bauprojekte möglich.</p>	<p>Installation: Eingebaut, Aufgesetzt oder auf Füssen. Lesen Sie die Installationsanleitung.</p>

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.



PIZARRA
L 400-1300 | H 700-2500



LISO
L 400-1300 | H 700-2500



COCODRILO
L 400-950 | H 700-2500



MADERA
L 400-1000 | H 700-2500



COMPOSITION
L 400-1000 | H 700-2500



STREET
L 400-1000 | H 700-2500

STANDARDFARBEN



Nur in Pizarra
Oberfläche erhältlich

PRINT



Einzigartig erhältlich in Pizarra und Liso

SPEZIALFARBEN



RAL



NCS

