

47 kg/m<sup>2</sup>

Harz +  
Besonderen Mineralien +  
Beschichtung

5  
YEARS  
WARRANTY

Rutschfeste Beschichtung.  
DIN 51097.

Beschichtung mit  
exzellentem  
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und  
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe  
Ritzhärte und Abriebfestigkeit  
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.  
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung  
R<2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte  
erhältlich  
Zuschnitt für  
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,  
Aufgesetzt oder auf  
Füssen. Lesen Sie die  
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

(\*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
800	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

### COMPOSITION

A 900 - 1800 | B 800-1000



Klasse B / PN 18 / Klasse 2

#### STANDARDFARBEN



#### SPEZIALFARBEN



#### RAL




#### NCS




#### ABLÄUFEVENTILE

##### SLIM+ ABLAUFVENTIL




Abfluß 27 l/mn  
Höhe 56 mm

##### VIEGA TEMPOPLEX WAAGERECHT




Abfluß 38 l/mn  
Höhe 80 mm

##### VIEGA TEMPOPLEX SENKRECHT




Abfluß 38 l/mn  
Höhe 80 mm

##### VIEGA TEMPOPLEX 60 SUPER FLACH




Abfluß 33 l/mn  
Höhe 60 mm

##### VIEGA TEMPOPLEX PLUS ABLAUF MIT HOHEM DURCHFLUSS



Abfluß 51 l/mn  
Höhe 90 mm

##### VALENTIN MULTIDIREKTIONAL



Abfluß 24 l/mn H,  
37 l/mn V.  
Höhe 80 mm

#### ABDECKUNG

FARBIGE ABDECKUNG  
IN COMPOSITION OBERFLÄCHE

