



Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung

5
YEARS
GUARANTEE

Rutschfeste Beschichtung,
DIN 51097.

Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte
erhältlich
Zuschnitt für
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,
Aufgesetzt oder auf
Füssen. Lesen Sie die
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

(*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.



PIZARRA
A 700-2100 | B 700-1100



Klasse C / PN24 / Klasse 3



LISO
A 700-2100 | B 700-1000



Klasse B / PN 18 / Klasse 2



COCODRILO
A 700-2100 | B 700-900



Klasse B / PN 18 / Klasse 2

B (mm)		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1100	C					460	460	460	460	650	650	650				
	H					25	25	25	30	30	30	30				
	X*					100	200	300	100	200	300	100	200	300		

B (mm)		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300

B (mm)		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300

STANDARDFARBEN

Nur in Pizarra Oberfläche erhältlich

ABLAUFEVENTILE

SLIM+ ABLAUFEVENTIL

Abfluß 27 l/mn
Höhe 56 mm

VIEGA TEMPOPLEX WAAGERECHT

Abfluß 38 l/mn
Höhe 80 mm

VIEGA TEMPOPLEX SENKRECHT

Abfluß 38 l/mn
Höhe 80 mm

VIEGA TEMPOPLEX 60 SUPER FLACH

Abfluß 33 l/mn
Höhe 60 mm

VIEGA TEMPOPLEX PLUS ABLAUF MIT HOHEM DURCHFLUSS

Abfluß 51 l/mn
Höhe 90 mm

VALENTIN MULTIDIREKTIONAL

Abfluß 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Höhe 80 mm

SPEZIALFARBEN

RAL

213 RAL

NCS

1950 NCS

PRINT

Einzigartig erhältlich in Pizarra und Liso

GITTER

Edelstahlgitter

Edelstahlgitter farbig

Edelstahl in steinoptik (pizarra) farbig

PVD

BLACK GLOSSY TITANIUM GLOSSY GOLD GLOSSY COPPER GLOSSY

