



Harz +  
Besonderen Mineralien +  
Beschichtung

5  
YEARS  
GUARANTEE

Rutschfeste Beschichtung.  
DIN 51097.

Beschichtung mit  
exzellentem  
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und  
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe  
Ritzhärte und Abriebfestigkeit  
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.  
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung  
R<2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte  
erhältlich  
Zuschnitt für  
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,  
Aufgesetzt oder auf  
Füssen. Lesen Sie die  
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

53 kg/m<sup>2</sup>



(\* Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.)

|     |    | A (mm) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |    | 900    | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 760 | C  | 125    | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  |
|     | H  | 30     | 30   | 30   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
|     | X* | 0      | 100  | 200  | 300  | 100  | 200  | 300  | 100  | 200  | 300  |
| 800 | C  | 125    | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  |
|     | H  | 30     | 30   | 30   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
|     | X* | 0      | 100  | 200  | 300  | 100  | 200  | 300  | 100  | 200  | 300  |
| 900 | C  | 125    | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  |
|     | H  | 30     | 30   | 30   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
|     | X* | 0      | 100  | 200  | 300  | 100  | 200  | 300  | 100  | 200  | 300  |
|     | Y* | 70     | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |

### PIZARRA

A 900-1800 | B 760-900



Klasse C / PN24 / Klasse 3

#### STANDARDFARBEN



#### SPEZIALFARBEN



#### RAL



#### NCS



#### ABLÄUFEVENTILE



#### ABDECKUNG

