



GLATT | SCHIEFER

A 750-2000 | B 400-600



	1 KUMME		2 KUMMEN		1 KUMME		2 KUMMEN	
	AUF SCHRANK				FREIHÄNGEND			
	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR	OHNE ARMATUR	MIT ARMATUR
A	750-2000	750-2000	1520-2000	1520-2000	790-2000	790-2000	1560-2000	1560-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranz +/-5mm.

Standardfarben

Spezialfarben

213 RAL-Sonderfarben



Zubehör

ABLAUGARNITUR CLICK-CLACK

ABLAUGARNITUR CLICK-CLACK MIT SCHWARZ

ÜBERLAUF

SIPHON ÜBERLAUF

SIPHON ÜBERLAUF SCHWARZ



Installation des Abflusses mit 2 Optionen. Bitte konsultieren Sie vor der Installation die diesbezügliche Normgebung Ihres Landes.

Schürze

Lieferung mit Silikonpatrone farbgleich mit Waschbecken

Stärke 14 mm
Höhe 1-35 cm

Handtuchhalter



LOCHBOHRUNGEN FÜR WASSERHAHN UND ÜBERLAUF AUF ANFRAGE UND MIT AUFPREIS

BEFESTIGUNGSELEMENTE ENTHALTEN



Garantie von 5 Jahren



Material Quarex: Harz- und Mineralstoffmischung



Zuschnitt für Bauprojekte möglich



Installation: eingebaut (geeignet für das barrierefreie Bad) oder aufgesetzt (z.B. auf Füßen oder unabhängiger Struktur). Konsultieren Sie unsere Installationsanleitung



Beschichtung mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit



Beschichtung für hohe Ritzhärte und Abriebfestigkeit (<0,01 mm nach UNE EN 14688; max. erlaubt 0,1 mm)



Beschichtung mit exzellentem Hydrolysewiderstand



Versand erfolgt in einem Verpackungskarton verstärkt mit Holzstruktur und Schutzdecken



Antibakterielle Behandlung R<2 ISO 22196