

47 kg/m²

Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung

5
YEARS
GUARANTEE

Rutschfeste Beschichtung.
DIN 51097.

Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte
erhältlich
Zuschnitt für
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,
Aufgesetzt oder auf
Füssen. Lesen Sie die
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

(*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
800	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200



PIZARRA

A 900 - 1800 | B 800-1000



Klasse C / PN24 / Klasse 3

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL




NCS




ABLÄUFEVENTILE


SLIM+ ABLAUFVENTIL




VIEGA TEMPOPLEX WAAGERECHT




VIEGA TEMPOPLEX SENKRECHT




VIEGA TEMPOPLEX 60 SUPER FLACH



VIEGA TEMPOPLEX PLUS ABLAUF MIT HOHEM DURCHFLUSS



VALENTIN MULTIDIREKTIONAL



ABDECKUNG

FARBIGE ABDECKUNG
PIZARRA OBERFLÄCHE

