

Harz +  
Besonderen Mineralien +  
Beschichtung

5  
YEARS  
WARRANTY

Rutschfeste Beschichtung.  
DIN 51097.

Beschichtung mit  
exzellentem  
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und  
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe  
Ritzhärte und Abriebfestigkeit  
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.  
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung  
R<2 ISO 22196.

Spezielle Schnitte  
erhältlich  
Zuschnitt für  
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,  
Aufgesetzt oder auf  
Füssen. Lesen Sie die  
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

45 kg/m<sup>2</sup>

(\*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
900	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## PIZARRA

A 900-1800 | B 700-900



Klasse C / PN24 / Klasse 3

### STANDARDFARBEN



### SPEZIALFARBEN



### RAL




### NCS




### ABLÄUFEVENTILE


#### SLIM+ ABLAUFVENTIL




#### VIEGA TEMPOPLEX WAAGERECHT




#### VIEGA TEMPOPLEX SENKRECHT




#### VIEGA TEMPOPLEX 60 SUPER FLACH



#### VIEGA TEMPOPLEX PLUS ABLAUF MIT HOHEM DURCHFLUSS



#### VALENTIN MULTIDIREKTIONAL



### ABDECKUNG

FARBIGE ABDECKUNG  
PIZARRA OBERFLÄCHE

