

Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung

5
YEARS
GUARANTEE

Rutschfeste Beschichtung,
DIN 51097.

Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.

Découpes spéciales
disponibles
Zuschnitt für
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,
Aufgesetzt oder auf
Füssen. Lesen Sie die
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

(*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.



		A (mm)							
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1100	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	28	28	28	28
	X*	50	100	100	150	50	100	150	200
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50
1200	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	28	28	28	28
	X*	50	100	100	150	50	100	150	200
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100
1300	C	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	25	25	25	25	28	28	28	28
	X*	0	50	100	150	50	100	150	200
	Y*	150	150	150	150	150	150	150	150

PIZARRA

A 1001-1800 | B 1100-1300



Klasse C / PN24 / Klasse 3

STANDARDFARBEN



SPEZIALFARBEN



RAL



NCS




PRINT




ABLÄUFEVENTILE


SLIM+ ABLAUFVENTIL




VIEGA TEMPOPLEX WAAGERECHT




VIEGA TEMPOPLEX SENKRECHT




VIEGA TEMPOPLEX 60 SUPER FLACH



VIEGA TEMPOPLEX PLUS ABLAUF MIT HOHEM DURCHFLUSS



VALENTIN MULTIDIREKTIONAL



GITTER

Edelstahlgitter



Edelstahlgitter farbig



Edelstahl in steinoptik (pizarra) farbig



PVD

